

VARIANTA 2

LEGENDA - barevné řešení omítky a konstrukcí

Barvy označeny podle vzorníku firmy Caparol Carbon Edition.



světle šedá
2155 (HBW 75%)



tmavě šedá
2152 (HBW 30%)



až



okrová (6 odstínů)
1015 (HBW 81%) až 1010 (HBW 38%)

Sokl z mozaikové omítky tmavě šedý jako jako 2152 (HBV 30%).

Ostění a nadpraží otvorů v barvě přilehlé fasády tzn. v barvě světle šedé a ostínech okrové, vyjma plochy tmavě šedé fasády, kde bude použita barva světle šedá a odstíny okrové.

Stěny lodžii vč. ostění a nadpraží otvorů v barvě bílé. Podhledy v místě přesahu před hlavní fasádu v barvě odstínů okrové, zbytek v bílé.

Ostění a nadpraží otvorů u soklů v barvě přilehlé fasády.

Stěny (boční) u schodiště v barvě světle resp. tmavě šedé (tj. hlavní fasády).

Zábradlí v barvě sv. šedé např. RAL 7047, sklo mléčné a čiré.

Ostatní záměčnické a klempířské výrobky v barvě sv. šedé např. RAL 7047.

POZNÁMKA

Navržená barevnost omítky, konstrukcí a prvků je pouze orientační.

Přesné odstíny barev budou vybrány podle konkrétního vzorníku realizovaného zateplovacího systému a vzorníku RAL.

Barvy omítek, nástřiků a nátěrů aj. musí být dále vyzorkovány.

Podle vzorků může být teprve proveden ve spolupráci s investorem finální výběr odstínů a barev pro fasádu.

Doporučeno je vyzorkovat všechny uvedené odstíny barev a nejbližší další.

Doporučeno barevné odstíny porovnávat na osluněné i stinné fasádě ve svislé poloze.